



**Caractéristiques Ledvance Éclairage  
Public LED Flex RV25ST Blanc 90W  
13500lm 165x55D - 730 Blanc Chaud |  
IP66**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Réf.                         | 262413                                         |
| EAN                          | 4099854792632                                  |
| Code Fabricant               | 4099854792632                                  |
| Marque                       | Ledvance                                       |
| Nom du fabricant             | STREETLIGHT FLEX MEDIUM 90W 730 RV25ST 1DIM WA |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                         |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 90W              |
| Substitut (Watt)                  | 150              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 730 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 13500lm          |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 150                  |
| Angle de Diffusion (degrés) | 165x55               |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Référence Article           | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                | Entrée Latérale                                                 |
| Couverture Optique     | Claire                                                          |
| Distribution Lumineuse | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection   | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Protection Impacts     | IK09 - 10 Joule                                                 |
| Couleur du Luminaire   | Blanc                                                           |
| Logement               | Aluminium                                                       |
| Eclairage de Secours   | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 496 |
| Largeur (mm)  | 250 |
| Hauteur (mm)  | 90  |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Budgetlight?**



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**